

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu



ineo+ 3350i

- > A4-värimonitoimijärjestelmä
- > Nopeus 33 sivua minuutissa

Lisälaitteet

1 Laajennetut toiminnot

PDF-laajennos
LK-102v3OCR -tekstintunnistus
LK-105v4Viivakoodifontit
LK-106Unicode-fontit
LK-107OCR A- ja B-fontit
LK-108Dokumenttien muunnos
pack LK-110v2ThinPrint® client
LK-111Palvelitön turvatulostus
LK-114TPM-siru
LK-115v2Antivirus
LK-116

2 Liitettävyyden

Faksikortti
FK-517 x2Wireless LAN
UK-221USB I/F-sarja
EK-P08 taiUSB I/F-sarja
EK-P09Liitäntäkaapeli
CSRC-modeemille
EK-P11Biometrinen tunnistin
AU-102 tai

ID-kortinlukija

Asennussarja
MK-P08

3 Muut

Työskentelytaso
WT-P03Kaksoissyötön tunnistin
UK-P19Näppäimistö
KP-102Näppäimistöalusta
KH-P02Ilmanpuhdistaja
CU-202Asennussarja
MK-P09

4 Paperialustat

Paperialusta
PF-P20 x2Korkeuden säätöyksikkö
PF-P22Kaappi
DK-P04x

5 Luovutus ja viimeistely

Ulkoiset nitoja
FS-P04

Selitys

Pakollinen

Optio

Tämä optio voidaan asentaa vain, jos edellinen optio on valittu

Viimeistelyoptiot

Kaksi-
puolinenKulma-
nidonta
(ulkoiset
nitoja)

Tuoteominaisuuksia

Laajennetut toiminnot

LK-102v3 PDF-laajennos	PDF/A- (1b) ja PDF-tiedostojen salaus, digitaalinen allekirjoitus
LK-105v4 OCR	Hakukelpoiset PDF- ja PPTX-tiedostot
LK-106 Viivakoodifontit	Tukee natiivia viivakooditulostusta
LK-107 Unicode-fontit	Tukee natiivia Unicode-tulostusta
LK-108 OCR A- ja B-fontit	Tukee natiivia OCR-A/B-tulostusta
LK-110v2	Useiden tiedostomuotojen tuottamiseen esim. haettavat DOCX, XLSX- ja PDF/A
Dokumenttien muunnos	Natiivi ThinPrint-client, pakkaa tulosteet vähentäen verkkoliikennettä
LK-114 Palveliton turvatulostus	Turva- ja Follow Me -tulostus, joka ei tarvitse palvelinasennusta
LK-115v2 TPM-siru	TPM-moduuli (Trusted Platform Module) tietojen salaamiseen ja suojaamiseen
LK-116 Antivirus	Bitdefender® antivirus tarjoaa reaaliaikaisen viruskannauksen kaikista sisään- ja ulostulotiedoista

Liitettävyys

FK-517 Faksikortti	Super G3 -faksi, digitaaliset faksitoiminnot
UK-221 WLAN	Langaton verkko (Wireless LAN) ja WLAN Access Point Mode
EK-P08 USB I/F-sarja	Näppäimistön liitäntä
EK-P09 USB I/F-sarja	Näppäimistön liitäntä ja Bluetooth
EK-P11 Liitäntäkaapeli	GPRS-modeemi CSRC-yhteyttä varten
CSRC-modeemille	
AU-102 Biometrinen tunnistin	Sormenpään verisuoniston skanneri
ID-kortinlukija	Useita lukuteknologioita
MK-P08 asennussarja	ID-kortinlukijan asennussarja

Teknisiä tietoja

JÄRJESTELMÄ

Käyttöpaneeli	10.1" / 1024 x 600
Keskusmuisti	5,120 Mt (vakio)
Kiintolevy	256 SSD Gt (vakio)
Liitännät	10/100/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (optio)
Verkkoprotokollat	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Automaattinen syöttölaite	Maksimikapasiteetti 80 arkkia, A5 - A4; 50 - 128 g/m ² ; Dualscan ADF
Paperikapasiteetti	Vakio: 600 arkkia, maksimi: 1 600 arkkia
Paperialusta (vakio)	1 x 500 arkkia, A6-A4, mukautetut koot, 60 - 210 g/m ²
Paperialusta (optio)	1x 500 arkkia; A4 ;60–90 g/m ² 1x 500 arkkia; A4 ;60–90 g/m ²
Monikäyttöalusta	100 arkkia; A6–A4; mukautetut koot; 60–210 g/m ²
Automaattinen kaksipuolisuus	A5–A4; 60–210 g/m ²
Viimeistely (optio)	Siirtäen lajittelu, ryhmittely, nidonta (ulkoinen nitoja)
Luovutuskapasiteetti	Ilman viimeistelijää: maksimi 250 arkkia
Kopio/tulostuskapasiteetti	Suositus 6 500 sivua/kk Maksimi 1 96 000 sivua/kk
Väriin riittoisuus	Musta 13 000 sivua Cyan/magenta/keltainen 9 000 sivua
Kuvantamisyksikön kesto	Musta 159 000 sivua ja CMY 55 000 sivua)
Virtalähde ja virran kulutus	220 - 240 V / 50 - 60Hz Alle 1,45 kW
Mitat (L x S x K, mm)	420 x 528 x 572 mm (ilman optiota)
Paino	Noin 39 kg (ilman optiota)

Muut

WT-P03 Työskentelytaso	Esim. ulkoisen nitojan sijoitus
UK-P19 kaksoissyötön tunnistin	Anturi havaitsee, jos syöttölaite ottaa useamman arkin kerralla.Vähentää virheitä ja paperitukoksia.
KP-102 Näppäimistö	Numeronäppäimet käytettäväksi kosketuspaneelin sijaan
KH-P02 Näppäimistöalusta	USB-näppäimistöä varten
CU-202 Ilmanpuhdistaja	Parantaa sisäilman laatua vähentämällä pienhiukaspäästöjä
MK-P09 Asennussarja	Asennussarja ID-kortinlukijan asennukseen

Paperialustat

PF-P20 Paperialusta	500 arkkia, A4, 60-90 g/m ²
PF-P22 Korkeuden säätöyksikkö	Laitteen sijoittaminen sopivalle työskentelykorkeudelle
DK-P04x Kaappi	Tarvikkeiden säilytys

Luovutus ja viimeistely

FS-P04 Ulkoinen nitoja	Ulkoinen kulmanitoja, nidontakapasiteetti 20 arkkia.
------------------------	------------------------------------------------------

TULOSTIN

Tulostustarkkuus	1 800 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi
Sivunkuvauskielet	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Käyttöjärjestelmät	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 tai uudempi, Unix, Linux, Citrix
Kirjoitinfontit	80 x PCL-fonttia, latinalainen 137 x PostScript3-yhteensopivaa fonttia, latinalainen
Mobiilitulostus	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobiilitunnistautuminen ja -parittaminen (iOS/Android). Optiot: Google Cloud Print; WiFi Direct

SKANNERI

Skannausnopeus (mv/väri)	Jopa 45/45 kohdetta/min. yksipuolisena Jopa 90/90 kohdetta/min. kaksipuolisena
Skannaustavat	Skannaus sähköpostiin, SMB-skannaus, FTP-skannaus Skannaus kansioon, Skannaus USB-tallentimelle, WebDAV-skannaus DPWS-skannaus, TWAIN-verkkoskannaus
Tiedostomuodot	JPEG, TIFF, PDF, Pakattu PDF, salattu PDF, XPS, pakattu XPS, PPTX, Optiona: hakukelpoinen PDF, PDF/A 1a ja 1b, hakukelpoinen DOCX/PPTX/XLSX
Skannausosoitteet	2 100 (yksittäin ja ryhmä), LDAP-tuki

KOPIOKONE

Tulostusmenetelmä	Elektrostaattinen laserkopiointi
Värijärjestelmä	Polymeerinen Simitri® HD -väriaine
Kopio/tulostusnopeus A4 mv/väri)	Jopa 33/33 sivua minuutissa
Kaksipuolinen nopeus A4 mv/väri	Jopa 33/33 sivua minuutissa
Ensikopio/tuloste (mv/väri)	5,6/6,3 s
Lämpimisaika	Noin 13 s MV, n. 15 s väri ²
Kopiotarkkuus	600 x 600 dpi
Harmaasävyt	256
Sarjakopiointi	1-9 999
Alkuperäisten koko	A6–A4; mukautetut koot
Kopiosuhteet	25 - 400 %, 0,1 % tarkkuudella, autozoom

FAKSI

Yhteensopivuus	Super G3 (optio)
Faksiliikennöinti	Analoginen, i-faksi, väri i-faksi, IP-faksi
Tarkkuus	Jopa 600 x 600 dpi
Pakkausmenetelmät	MH, MR, MMR, JBIG
Siirtonopeus	Maksimi 33,6 Kbps
Faksioitteen	2 100 (yksittäin ja ryhmä)

KÄYTTÄJÄKANSIOT

Dokumenttien lukumäärä	Maksimi 3 000 dokumenttia tai 10 000 sivua
Kansiotyypit	Julkinen, Henkilökohtainen (salasana tai tunnistautuminen). Ryhmäkohtainen (tunnistautuminen).
Järjestelmäkansiot	Turvatulostus, salatun PDF:n tulostus, faksiviestin vastaanotto, faksiviestin haku

JÄRJESTELMÄN OMINAISUUKSIA

Tietoturva	ISO15408 CD-PP Common Criteria (arviointi meneillään) IP-suodatus ja porttiliikenteen esto, SSL2-, SSL3- ja TSL1.0/1.1/1.2-salaus verkkoliikennöinnissä, IPsec-tuki, IEEE 802.1x -tuki Käyttäjävarmennus, kirjautumisloki, turvatulostus, Kerberos Kiintolevyn ylikirjoitus, Kiintolevyn sisällön salaus (AES 256) Faksiviestien suojattu vastaanotto, Käyttäjätietojen salaus
Tietoturva (optio)	Antivirus reaaliaikainen skannaus (Bitdefender®) Kopiosuojaus (Copy Guard, Password Copy)
Käytön seuranta	Maksimi 1 000 käyttäjätiliä, Active Directory -tuki (käyttäjätunnus + salasana + sähköposti- ja SMB-kansio), Yksilöllinen käyttöoikeuksien määrittely
Todentaminen (optio)	Biometrinen varmennus (sormen verisuoniston skannaus), IC-kortinlukija, todentaminen mobiililaitteella (Android/iOS)
Ohjelmisto	Device Manager, Data Administrator (käyttäjätilit ja kustannuspaikat), Box Operator Optiot: store+find, convert+share, korttitunnistautuminen, EveryonePrint

¹ Jos maksimi kuukausikapasiteetti saavutetaan vuoden mittausjaksolla, tulee laite huoltaa säännöllisesti.

² Lämpimisaika vaihtelee käyttöympäristön ja käytön mukaan.



DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Finland Oy
Keilaranta 10 E 02150 ESPOO www.develop.fi

Paperikapasiteetit on laskettu 80 g/m² painoisille ja A4-kokoisille arkeille. Kaikki tiedot, jotka koskevat tulostuksen, skannauksen tai faksien lähetysnopeutta koskevat A4-arkkeja (80 g/m²), ellei toisin ole ilmoitettu.

Tulostustarvikkeiden ilmoitetut riittoisuudet ja kestot perustuvat määriteltyihin käyttöehtoihin kuten paperikokoon ja väripeittoon (5 % väripeitto A4-arkilla). Tarvikkeiden todellinen riittoisuus ja kesto vaihtelevat johtuen käyttötavoista ja muista tekijöistä kuten väripeitto, paperikoko, tulostusmateriaalin tyyppi, tulostustapa (jatkuva tai ajoittainen tulostus) ja laitteen sijoituspaikan lämpötila sekä suhteellinen kosteus. Ominaisuuksia ja tarvikkeita koskevat tiedot perustuvat esitteen painatushetkellä käytössä olevaan informaatioon ja voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta. Konica Minolta pidättää oikeuden kaikkiin hintoihin ja teknisiin tietoihin muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.

DEVELOP ja ineo ovat rekisteröityjä tavara-/tuotemerkkejä, jotka omistaa Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Kaikki tuotemerkit tai rekisteröidyt tuotemerkit kuuluvat niiden omistajille. Konica Minolta ei ota vastuuta tai myönnä takuuta näiden tuotteiden osalta.