

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu



ineo+ 360i

- > A3-värimonitoimijärjestelmä
- > Nopeus 36 sivua minuutissa

Lisälaitteet

1 Laajennetut toiminnot

PDF-laajennos LK-102v3
OCR-tekstintunnistus LK-105v4
Viivakoodifontit LK-106
Unicode-fontit LK-107
OCR A- ja B-fontit LK-108
Dokumenttien muunnos pack LK-110v2
ThinPrint® client LK-111
Palveliton turvatulostus LK-114
TPM-siru LK-115v2
Antivirus LK-116



2 Liitettävyys

Faksikortti FK-514	x2
WLAN UK-221	
USB I/F-sarja EK-608	tai
USB I/F kit EK-609	
Fiery-tulostuspalvelin- IC-420	
Asennussarja IC420 VI-516	
Asennussarja IC420 UK-115	
Biometrinen tunnistin AU-102	tai
ID-kortinlukija	
Asennussarja MK-735	

3 Muut

Arkkien syöttölaite DF-632	tai
Arkkien syöttölaite DF-714	tai
Valotustason kansi OC-511	tai
Työskentelytaso WT-506	
Näppäimistö KP-102	
Tietoturvasiru SC-509	
Näppäimistön alusta KH-102	
Ilmanpuhdistaja CU-102	

4 Paperialustat

1 x Paperialusta PC-116	tai
2 x Paperialusta PC-216	tai
Iso paperialusta PC-416	tai
Kaappi DK-516x	tai
Iso paperialusta LU-302	
Bannerialusta BT-C1e	

5 Luovutus ja viimeistely

Erottelutaso JS-506	tai	Sisäinen viimeistelijä FS-533	tai	Nitova viimeistelijä FS-536
		Rei'ittäjä PK-519		Välitysyksikkö RU-513
				Vihkoviimeistelijä FS-536SD
				Välitysyksikkö RU-513
				Rei'ittäjä PK-520

SELITYS

 	Pakollinen
 	Optio
 	Tämä optio voidaan asentaa vain, jos edellinen optio on valittu

Viimeistelyoptiot

Kulma- nidonta	Nidonta 2 niittiä	Rei'itys 2 reikää	Rei'itys 4 reikää	Kaksi- puolinen tulostus	Yhdistetty mixplex/ mixmedia	Keskitaitto	Arkin lisääminen, raportti	Kirjetaitto	Vihkotaitto	Siirtäen lajittelu	Banneri- tulostus	1,2m

Tuoteominaisuuksia

Laajennetut toiminnot

LK-102v3 PDF-laajennos	PDF/A- (1b) ja PDF-tiedostojen salaus, digitaalinen allekirjoitus
LK-105v4 OCR	Hakukelpoiset PDF- ja PPTX-tiedostot
LK-106 Viivakoodifontit	Tukee natiivia viivakooditulostusta
LK-107 Unicode-fontit	Tukee natiivia Unicode-tulostusta
LK-108 OCR A- ja B-fontit	Tukee natiivia OCR-A/B-tulostusta
LK-110v2	Useiden tiedostomuotojen tuottamiseen esim. haettavat DOCX, XLSX ja PDF/A
Dokumenttien muunnos	
LK-111 ThinPrint® client	Natiivi ThinPrint-client, pakkaa tulosteet vähentäen verkkoliikennettä
LK-114 Palveliton turvatulostus	Turva- ja Follow Me -tulostus, joka ei tarvitse palvelinasennusta
LK-115v2 TPM-siru	TPM-moduuli (Trusted Platform Module) tietojen salaamiseen ja suojaamiseen
LK-116 Antivirus	Bitdefender® Antivirus tarjoaa reaaliaikaisen virusskannauksen kaikista sisään- ja ulostulotiedoista

Liitettävyyttä

FK-514 faksikortti	Super G3 -faksi, digitaaliset faksitoiminnot
UK-221 WLAN	Langaton verkko (WLAN) ja WLAN Access Point Mode
EK-608 USB I/F-sarja	Näppäimistön liitäntä
EK-609 USB I/F-sarja	Näppäimistön liitäntä ja Bluetooth
IC-420 Fiery-tulostuspalvelin	Ammattitason väritulostuspalvelin
VI-516 asennussarja IC-420	Fiery-tulostuspalvelimen liitäntään
UK-115 asennussarja IC-420	Fiery-tulostuspalvelimen liitäntään
AU-102 Biometrinen tunnistin	Sormenpään verisuoniston skanneri
ID-kortinlukija	Useita lukuteknologioita
MK-735 asennussarja	ID-kortinlukijan asennussarja

Teknisiä tietoja

JÄRJESTELMÄ

Käyttöpaneeli	10.1" / 1024 x 600
Keskusmuisti	8,192 Mt (vakio)
Kiintolevy	256 Gt SSD (vakio)
Liitännät	10/100/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (optio)
Verkkoprotokollat	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Automaattinen syöttölaite	Maksimikapasiteetti 100 arkkia, A6 - A3, 35 - 163 g/m ² , RADF (kääntävä) tai Dualscan ADF
Paperikapasiteetti	Vakio: 1 150 arkkia, maksimi: 6 650 arkkia
Vakio paperialustat	1 x 500 arkkia, A6 - A3, mukautetut koot, 52 - 256 g/m ² 1 x 500 arkkia, A5 - SRA3, mukautetut koot, 52 - 256 g/m ²
Paperialusta (optio)	1 x 500 arkkia, A5 - A3, 52 - 256 g/m ² 2 x 500 arkkia, A5 - A3, 52 - 256 g/m ² 2 500 arkkia, A4, 52 - 256 g/m ²
Iso paperialusta (optio)	1 x 3 000 arkkia, A4, 52 - 256 g/m ²
Monikäyttöalusta	1 x 3 000 arkkia, A4, 52 - 256 g/m ²
Automaattinen kaksipuolisuus	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Viimeistely (optio)	Siirtäen lajittelu, ryhmittely, lajittelu, nidonta, rei'itys, keskitaitto, kirjetaitto, vihkotaitto
Luovutuskapasiteetti	Ilman viimeistelijää: maksimi 250 arkkia
Luovutuskapasiteetti	Viimeistelijällä: maksimi 3 300 arkkia
Nidontakapasiteetti	Maksimi 50 arkkia tai 48 arkkia + 2 kansilehtää (maksimi 209 g/m ²)
Kirjetaitto	Maksimi 3 arkkia/sarja
Kirjetaiton luovutuskapasiteetti	30 arkkia (luovutustaso), rajaton
Vihkot	20 arkkia tai 19 arkkia + 1 kansi (maksimi 209 g/m ²)

MUUT

DF-632 arkkien syöttölaite	Maksimikapasiteetti 100 arkkia, kääntävä
DF-714 arkkien syöttölaite	Maksimikapasiteetti 100 arkkia, kaksipuolinen
OC-511 valotustason kansi	Suojaa valotuslasia, korvaa arkkien syöttölaitteen
WT-506 työskentelytaso	Varmennuslaitteen asennus
KP-102 10-näppäimistö	Numeronäppäimet käytettäväksi kosketuspaneeliin sijasta
SC-509 tietoturvasiru	Copy Guard -kopiosuojaus (DF714 varten tarvitaan 2 kpl)
KH-102 näppäimistön alusta	Näppäimistön alusta
CU-102 ilmanpuhdistaja	Parantaa sisäilman laatua vähentäen pienhiukkaspäästöjä

Paperialustat

PC-116 paperialusta	500 arkkia, A5 - A3, 52 - 256 g/m ²
PC-216 paperialusta	2 x 500 arkkia, A5 - A3, 52 - 256 g/m ²
PC-416 paperialusta	2 500 arkkia, A4, 52 - 256 g/m ²
LC-302 Iso paperialusta	3 000 arkkia, A4, 52 - 256 g/m ²
BT-C1e bannerialusta	Bannereiden tulostukseen
DK-516x kaappi	Tarvikkeiden säilytys

Luovutus ja viimeistely

FS-533 sisäinen viimeistelijä	Nidontakapasiteetti 50 arkkia, luovutuskapasiteetti 500 arkkia
PK-519 rei'ittäjä FS-533	Rei'itys 2/4 reiällä, autom. vaihto viimeistelijälle
FS-536 nitova viimeistelijä	Nidontakapasiteetti 50 arkkia, luovutuskapasiteetti 3 300 arkkia
FS-536SD vihkoviimeistelijä	Nidontakapasiteetti 50 arkkia, 20 arkin vihkotaitto, luovutuskapasiteetti 2 300 arkkia
PK-520 rei'ittäjä (optio FS-536/SD)	Rei'itys 2/4 reiällä, autom. vaihto viimeistelijälle
RU-513 välitysyksikkö	Tarvitaan FS-536/SD asennuksissa (Max. 100 sheets output capacity)
JS-506 erottelutaso	Esim. faksien tai tulosteiden erotteluun

Vihkojen luovutuskapasiteetti	100 arkkia (luovutustaso), rajaton
Kopio/tulostuskapasiteetti	Suositus 33 000 sivua/kk Maksimi 1 175 000 sivua/kk
Väriin riittoisuus	Musta 28 000 sivua Cyan/magenta/keltainen 28 000 sivua
Kuvantamisyksikön kesto	Musta 225 000 sivua/1 000 000 sivua (rumpu/kehite) CMY 105 000 sivua/1 000 000 sivua (rumpu/kehite)
Virtalähde ja virran kulutus	220-240 V / 50/60 Hz; alle 1.58 kW
Mitat (L x S x K mm)	615 x 688 x 779 mm (ilman automaattista syöttölaitea ja alempaa paperialustaa)
Paino	Noin. 84.0 kg

TULOSTIN

Tulostustarkkuus	1 800 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi
Sivunkuvauskielet	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Käyttöjärjestelmät	Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.x, Linux
Kirjoitinfontit	80 x PCL-fonttia, latinalainen 137 x PostScript3-yhteensopivaa fonttia, latinalainen
Mobiilitulostus	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobiilitunnistautuminen ja -parittaminen (iOS/Android) Optiot: Google Cloud Print, WiFi Direct

TULOSTIN (OPTIO)

Tulostuspalvelin	Sulautettu Fiery -tulostuspalvelin IC-420
Tulostusohjaimen suoritin	AMD GX-424CC @ 2.4 GHz
Muisti / kiintolevy	4 096 Mt / 500 Gt
Sivunkuvauskielet	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c
Käyttöjärjestelmät	Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.x, Linux

SKANNERI

Skannausnopeus (MV/väri)	Jopa 100/100 kohdetta/min. yksipuolisena Jopa 200/200 kohdetta/min. kaksipuolisena
Skannaustavat	Skannaus sähköpostiin, SMB-skannaus, FTP-skannaus Skannaus kansioon, Skannaus USB-tallentimelle, WebDAV-skannaus, DPWS-skannaus, TWAIN-verkkoskannaus
Tiedostomuodot	JPEG, TIFF, PDF, Pakattu PDF, salattu PDF, XPS, pakattu XPS, PPTX, Optiona: hakukelpoinen PDF, PDF/A 1a ja 1b, hakukelpoinen DOCX/PPTX/XLSX
Skannausosoitteet	2,100 (yksittäin ja ryhmä); LDAP-tuki

KOPIOKONE

Tulostusmenetelmä	Elektrostaattinen laserkopiointi
Värijärjestelmä	Polymeerinen Simitri® HD -väriaine
Kopio/tulostusnopeus A4	Maksimi 36 sivua minuutissa
Kopio/tulostusnopeus A3	Maksimi 18 sivua minuutissa
Kaksipuolinen nopeus	Maksimi 36 sivua minuutissa
Ensikopio/tuloste (mv/väri)	4,6/6,1 s
Lämpiaimisaika	Noin 12 s MV, n. 13 s väri²
Kopiotarkkuus	600 x 600 dpi
Harmaasävyt	256
Sarjakopiointi	1–9 999
Alkuperäisten koko	A6–A3; mukautetut koot
Kopiosuhteet	25–400%, 0.1% tarkkuudella, autozoom

FAKSI

Yhteensopivuus	Super G3 (optio)
Faksiliikennöinti	Analoginen, i-faksi, väri i-faksi, IP-faksi



DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Finland Oy
Keilaranta 10 E 02150 ESPOO www.develop.fi

Tarkkuus	Jopa 600 x 600 dpi
Pakkausmenetelmät	MH; MR; MMR; JBIG
Siirtomodeemi	Maksimi 33,6 Kbps
Faksiosoitteet	2 100 (yksittäin ja ryhmä)

KÄYTTÄJÄKANSIOT

Dokumenttien lukumäärä	Maksimi 3 000 dokumenttia tai 10 000 sivua
Kansiotyypit	Julkinen, Henkilökohtainen (salasana tai tunnistautuminen) Ryhmäkohtainen (tunnistautuminen)
Järjestelmäkansiot	Turvatulostus, salatun PDF:n tulostus, faksiviestin vastaanotto, faksiviestin haku

JÄRJESTELMÄN OMINAISUUKSIA

Tietoturva	ISO15408 CD-PP Common Criteria (arviointi me- neillään). IP-suodatus ja porttiliikenteen esto, SSL2- SSL3- ja TLS1.0/1.1/1.2-salaus verkkoliikennöinnissä, IPsec-tuki, IEEE 802.1x -tuki. Käyttäjävarmennus, kirjautumisloki, turvatulostus, Kerberos Kiintolevyn ylikirjoitus, Kiintolevyn sisällön salaus (AES 256) Faksiviestien suojattu vastaanotto, Käyttäjätietojen salaus
Tietoturva (optio)	Antivirus reaaliaikainen skannaus (Bitdefender®); Kopiosuojaus (Copy Guard, Password Copy)
Käytön seuranta	Maksimi 1 000 käyttäjätiliä, Active Directory -tuki (käyttäjätunnus + salasana + sähköpos- ti- ja SMB-kansio), Yksilöllinen käyttöoikeuksien määrittely
Todentaminen (optio)	Biometrinen varmennus (sormen verisuoniston skannaus), IC-kortinlukija, todentaminen mobiili- laitteella (Android/iOS)
Ohjelmistot	Device Manager, Data Administrator (käyttäjätilit ja kustannuspaikat), Box Operator. Optiot: store+find, convert+share, korttitunnistau- tuminen, EveryonePrint

¹ Jos maksimi kuukausikapasiteetti saavutetaan vuoden mittausjaksolla, tulee laite huoltaa säännöllisesti.

² Lämpiaimisaika vaihtelee käyttöympäristön ja käytön mukaan.

Paperikapasiteetit on laskettu 80 g/m² painoisille ja A4-kokoisille arkeille. Kaikki tiedot, jotka koskevat tulostuksen, skannauksen tai faksien lähetysnopeutta koskevat A4-arkkeja (80 g/m²), ellei toisin ole ilmoitettu.

Tulostustarvikkeiden ilmoitetut riittoisuudet ja kestot perustuvat määriteltyihin käyttöehtoihin kuten paperikokoon ja värypeittoon (5 % värypeitto A4-arkilla). Tarvikkeiden todellinen riittoisuus ja kesto vaihtelevat johtuen käyttötavoista ja muista tekijöistä kuten värypeitto, paperikoko, tulostusmateriaalin tyyppi, tulostustapa (jatkuva tai ajoittainen tulostus) ja laitteen sijoituspaikan lämpötila sekä suhteellinen kosteus. Ominaisuuksia ja tarvikkeita koskevat tiedot perustuvat esitteen painatushetkellä käytössä olevaan informaatioon ja voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta. Konica Minolta pidättää oikeuden kaikkiin hintoihin ja teknisiin tietoihin muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.

DEVELOP ja ineo ovat rekisteröityjä tavara-/tuotemerkkejä, jotka omistaa Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Kaikki tuotemerkit tai rekisteröidyt tuotemerkit kuuluvat niiden omistajille. Konica Minolta ei ota vastuuta tai myönnä takuuta näiden tuotteiden osalta.